



- %100 Etilen Oksit Gaz Kratışı
- Liner Bag
- Nem çipi
- Dozimetre



## ETİLEN OKSİT GAZ STERİLİZATÖR SERİSİ

%100 EO

Sterilizasyonun sıcaklık, süre, gaz doygunluğu, nüfuzu ve nem oranı gibi kritik parametrelerini kontrol ederek biyolojik referansa sonuç veren özel dozaj entegratör.



Sterilizasyon Sarfları

**Steril-Jet Konteynir**  
Döngü süresi: 2 saat



Otomatik Kartuş Aktivatörlü



AX 60 / 60 Lt.



AX 135 / 135 Lt.



Masa Üstü



Kardiyovasküler



Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

**KORDON TIP SAĞLIK ARAÇ GEREÇLERİ**  
MÜH. PROJE LTD. ŞTİ.

**ADRES:**  
10006/1 Sokak No: 43 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR  
Tel. 0 (232) 348 60 60 (pbx)  
Fax. 0 (232) 348 60 90  
Web: <http://www.axis.com.tr>  
<http://www.kordontip.com>  
e-mail: [info@kordontip.com](mailto:info@kordontip.com)

Yetkilil Bayi



- Hızlı Sterilizasyon
- Pratik, kullanımı kolay
- Sağlam yapı, arıza risksiz çalışma
- Güvenli



AX 160 / 160 Lt.

Kit bazlı Gaz Difüzyon teknolojisi ile Yeni Nesil Gaz Sterilizatörleridir. Sterilize edilecek malzemeler, pratik olarak gaz kartuşu, nem çipi ve dozimetre ile birlikte Liner Bag içerisine konular ve ağız kapatılır. Liner bag, sterilizatörün içine yerleştirildikten sonra gaz kartuşunun düğmesine basılarak sterilizasyon başlatılır. Sterilizasyon ve havalandırma işlemi sonrası malzemeleriniz kullanıma hazırdır. Opsiyonel olarak otomatik kartuş aktivatörlü Steril-Jet konteynirler kullanılabilir.

Cihazın en üstün özelliği, gerekli en az ekipmanın bir araya getirilmesiyle sağlamlık ve dayanıklılığı içeren kaliteli bir yapıyı sunması ile uzun ömürlü, arıza risksiz çalışmayı oluşturmaya ve servis gereksinimini minimuma indirmesidir. Zira geleneksel sterilizatörlerde bulunan ağır kazan, bol miktarda sıhhi tesisat, aparatlar, selenoid valfler, elektrikli ekipmanlar, su deposu basınçlı hava hatları ve özel tahliye giderlerinin oluşturduğu hantal yapıda, sık sık arızalar ve buna bağlı operasyon ertelenmeleri, tedavi uzaması gibi durumlar olmaktadır. Axis'te herhangi bir su basınçlı hava vakum ve tahliye gereksinimi yoktur, montajı ve taşınması kolaydır.



AX 200 / 200 Lt.

Üstelik Axis, rakiplerine kıyasla 1/10 oranında gaz tüketmektedir. 11 gr'lık kartuşlar ile çalışmaktadır. Sterilizasyon güvenliği, kartuşlarda %100 Etilen Oksit kullanılmasıyla sağlanmaktadır.

Kullanıcı güvenliği, az miktarda gaz kullanımı yanısıra membran yapısındaki Liner Bag'in oluşturduğu oldukça düşük oranda gaz difüzyonu ve Negatif basınç ile sağlanmıştır. Pozitif basınçlı sterilizatörlerin tersine operatöre fiziksel olarak gaz ulaşması mümkün değildir. Ayrıca Liner Bag havalandırılan bir oda içerisine konulsa bile toksik seviye hiçbir zaman oluşmamaktadır. Liner Bag'ler kabin içinde kabin mantığı ile ayrı bir sekonder koruma alanı oluşturmaktadır.



AX 400 / 400 Lt.

BAG 1	BAG 2
16:00	16:00
BAG 3	BAG 4
16:00	16:00
BAG 5	BAG 6
04:00	02:00

SICAKLIK: 54°C BASINÇ: 100 ps LOT: 2004A0117R  
KAPILAÇ PRINTER ON AYARLAR: 12:00:00

7" lik renkli dokunmatik monitörden komutlar girilebilmekte, uyarı mesajları görülebilmekte ve çalışma modları tıklanarak değiştirilebilmektedir. Tüm iletişim ve kullanım menüsü Türkçedir.

Dahili USB portu sayesinde bilgisayar ortamına bilgi aktarılması, modeller vasıtasıyla internet üzerinden çalışmanın izlenmesi ve kontrolü mümkündür.



Sterilizasyon ile ilgili tarih, zaman, işlem takibi, dokümantasyon ve türü bilgiler cihaz üzerinde bulunan bütünleşik mini yazıcıdan çıktı olarak alınabilmektedir.

- Yüksek Teknoloji
- Hızlı Sterilizasyon ( 2 saat)
- %100 EO
- %100 Güvenli
- Çalışma Boyunca Kabinin Vakum Altında Tutulması
- Negatif Kabin Basıncının Doğrudan İzlenebilmesi ve Kayıt
- Çıkış borusu ve baca tıkanıklık uyarı sistemi
- Sterilizasyon ve Havalandırma aynı kabinde
- Mikrobilgisayar kontrol
- Pratik, kullanımı kolay
- Modüler, operasyon esnasında yeni liner bag eklenebilir
- Düşük gaz tüketimi
- Sağlam yapı, arıza risksiz çalışma
- Paslanmaz Çelik Kabin
- Dekoratif Inox Dış Yüzey
- Üstün vakum pompa sistemi
- Kolay montaj , alt yapı gereksinimsiz
- Kolay taşınma, portatif
- EN 11135 standardında validasyon imkânı
- Opsiyonel çift yönlü dizayn
- Taban ısıtma sistemi
- Kolay parça değiştirilebilir, soketli yapı
- Sızdırmaz kapı contası ve pürüzsüz paslanmaz conta baskı kaidesi
- USB 2.0 portu sayesinde kolay erişim, internet üzerinden program güncelleme ve çalışma kontrolü
- Validasyon probu sayesinde ısı ve nem verileri ile birlikte EN ISO 14937 ye göre raporlama.



AX 1000 / 1000 Lt.

MODEL	KAPASİTE	İÇ			DIŞ		
		En	Boy	Derinlik	En	Boy	Derinlik
AX 60	60 LT	35 cm	35 cm	49 cm	37 cm	41 cm	61 cm
AX 135	135 LT	35 cm	35 cm	110 cm	37 cm	41 cm	122 cm
AX 160	160 LT	53 cm	68 cm	48 cm	60 cm	84 cm	60 cm
AX 200	200 LT	62 cm	55 cm	60 cm	70 cm	84 cm	69 cm
AX 225	225 LT	69 cm	55 cm	60 cm	76 cm	84 cm	69 cm
AX 400	400 LT	62 cm	111 cm	60 cm	69 cm	141 cm	70 cm
AX 450	450 LT	69 cm	111 cm	60 cm	75 cm	141 cm	70 cm
AX 1000	1000 LT	83 cm	177 cm	70 cm	90 cm	207 cm	81 cm

Uzun katater LinerBag'ler sayesinde 220cm'e kadar kataterler, bükülmeden düz bir şekilde steril edilebilmektedir.